


FICHA TÉCNICA

Aplicue orientable BIANCO



APLICACIONES

- Iluminación general: Los apliques de techo suelen emitir una luz difusa y uniforme que se distribuye por toda la habitación, proporcionando una
 - Iluminación ambiental adecuada
- Fácil instalación: La mayoría de los apliques de techo se instalan de forma sencilla, aunque siempre es recomendable contar con la ayuda de un electricista cualificado para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño óptimo y con una distribución de luz
- homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Existen apliques de techo de diferentes estilos, formas, tamaños y materiales, lo que permite elegir el que mejor se adapte a la decoración y al ambiente del espacio.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DECBI2NCCT	DECBI2BCCT
Potencia nominal	16 W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	> 0,50	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Interno	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	-	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1360 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	36°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí





DIMENSIONES Y PESO

A Largo	155 mm
B Ancho	80 mm
C Alto	92 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	-	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	40000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

