

IP65



CHIP
EPISTAR




Descripción

Advertencia paso solar Cali. Consta de batería de litio, panel solar y sensor crepuscular integrado en la luminaria. 1W de potencia, con un flujo lumínico de hasta **10 lm** y ángulo de apertura de 120°. Fabricado en aluminio+PC y acabado en gris.


Detalles de la luminaria



LED



SENSOR



PANEL



2.000 Kg
CAPACIDAD DE
CARGA

Aplicaciones recomendadas

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Jardines, patios y cercos.
Zonas acuáticas.
Señalización de caminos.

Imagen de aplicación



Advertencia de paso Solar CALI

Referencia	Descripción producto	W	Color	Dimensiones	Lúmenes nominales	Flujo luminoso
SSNC1W/860	Advertencia Solar (Sensor Crepuscular)	1	6000K	125x113x22 mm	11	10
SSNC1W/830	Advertencia Solar (Sensor Crepuscular)	1	3000K	125x113x22 mm	8	7

Advertencia de paso Solar CALI



Características de la luminaria		SSNC1W/860	SSNC1W/830
Cuerpo de la luminaria	Al+PC		
Acabado	Gris		
Grado de protección (IP)	IP65		
Índice de protección (IK)	-		
Tipo de montaje	Superficie suelo		
Altura de montaje	-		
Dimensiones	125x113x22 mm		
Garantía	2 años		
Información Lumínica			
Lúmenes nominales	11 lm	8 lm	
Flujo luminoso	10 lm	7 lm	
Temperatura de color	6000K	3000K	
Ángulo de apertura	120°		
Chip	Chip EPISTAR SMD2835		
Información Eléctrica			
Potencia	1 W		
Temperatura de funcionamiento	20°C a 50°C		
Aislamiento eléctrico	Clase III		
Control remoto	No		
Especificaciones de la batería			
Tipo de batería	Li-ion		
Tiempo de carga	10 horas		
Vida útil de la batería	500 ciclos		
Capacidad nominal	2.000 mAh		
Tensión nominal	3.2 V		
Ubicación de la batería	Integrada en la luminaria		
Batería extraíble	Sí		
Protección carga/descarga	Sí		
Especificaciones del panel solar			
Tipo de panel	Policristalino		
Potencia máxima	0.18 W		
Tensión a potencia máxima	2 V		
Ubicación del panel	Integrado en la luminaria		
Especificaciones de los sensores			
Sensor crepuscular	Sí		
Sensor de movimiento por infrarrojo (PIR)	No		
Ángulo de detección	-		
Distancia de detección	-		
Métodos de trabajo			
1) Automático ON <10 luxes.	Hasta 10 horas de funcionamiento.		