

FICHA TÉCNICA

Foco de carril CLARA monofásico para GU10



APLICACIONES


- Iluminación de acento: Perfecto para resaltar obras de arte, estanterías, vitrinas o elementos decorativos.
- Iluminación de ambiente: Ideal para crear ambientes cálidos y acogedores en salas de estar, comedores o dormitorios.
- Iluminación comercial: Adecuado para tiendas, escaparates y galerías de arte, donde se requiere una iluminación precisa y ajustable.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Este tipo de foco utiliza bombillas GU10, que son lámparas LED de bajo consumo y larga duración. La tecnología LED ofrece una luz brillante y nítida, al tiempo que reduce el consumo de energía y los costos de mantenimiento.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Flexibilidad: El sistema de carril permite ajustar la posición de los focos y la dirección de la luz según las necesidades.
- Eficiencia energética: La tecnología LED y las bombillas GU10 de bajo consumo permiten ahorrar energía y reducir los costos de electricidad.
- Diseño moderno: Su estética minimalista y elegante se adapta a cualquier estilo de decoración.



DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FCMNGU10	FCMBGU10
Potencia nomina máxl	40W	

DIMENSIONES Y PESO

A Diámetro	Ø52 mm
B Largo	83 mm
C Alto	145 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES


Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	-
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	-	-
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Carril Monofásico
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Carril Monofásico
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	-

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 23/06/2025.

Accesorios



Carril · Linear Spotlight · Linéaire Rail

Ref.	Acabado	Carril	AxBxC
CMNMF1		Monofásico SUPERFICIE	16x34 mm · 1 m
CMBMF1			
CMNMF2		Monofásico SUPERFICIE	16x34 mm · 2 m
CMBMF2			

	Ref.	Acabado	Nota	Carril
	URCMN		Unión	Monofásico
	URCMB		Rígida	
	UR90CMN		Unión	Monofásico
	UR90CMB		Rígida L	
	URTCMN		Unión	Monofásico
	URTCMB		Rígida T	
	URXCMN		Unión	Monofásico
	URXCMB		Rígida X	
	CFMNMF		Máx. 0,8Kg	Adaptador
	CFMBMF			Monofásico
	KIT-CMN		100 cm	Kit colgante
	KIT-CMB			Monofásico