


FICHA TÉCNICA

Downlight LED STILL C 20W



APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos, obras de arte o zonas específicas de un espacio.
- Iluminación de espacios con diferentes tamaños de orificio: Se pueden utilizar en espacios donde hay orificios de diferentes tamaños, como reformas o rehabilitaciones, unificando la estética de la iluminación.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los downlights de diámetro ajustable son una solución de iluminación versátil y práctica que se adapta a diferentes tamaños de orificio en el techo. Esto los hace ideales para reemplazar downlights antiguos o para instalaciones nuevas donde no se conoce el tamaño exacto del orificio.
- Estos focos suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DLCBDI20W/840
Potencia nominal	20W
Tensión nominal	100-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Externo
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1600 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	4000K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí





DIMENSIONES Y PESO

A Largo	230x230 mm
B Alto	25 mm
Corte	Ø40 a 210 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Vidrio + PMMA
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo /Pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	35000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

