

FICHA TÉCNICA

Aplique de pared EMI



APLICACIONES

- Iluminación decorativa: Ideal para realzar pasillos, salones, dormitorios o recibidores, creando un ambiente acogedor y sofisticado mediante el efecto de baño de luz en la pared.
- Balizamiento y señalización en zonas de paso: Perfecto para instalar en escaleras, pasillos largos o distribuidores, mejorando la visibilidad y seguridad al tiempo que aporta un toque estético.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño Bidireccional (Up&Down): Emite luz en dos direcciones opuestas (hacia arriba y hacia abajo).
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- El Aplique LED EMI es un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Está especialmente diseñado para emitir luz hacia los dos lados, bañando la pared en un efecto Up&Down (arriba y abajo).
- El acabado en aluminio de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de este Aplique un elemento perfecto para instalaciones de interior. Por tanto, podemos instalar el Aplique LED EMI en gran cantidad de espacios como pasillos, salones, habitaciones o recibidores, siempre en interior. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	APLEN8W/860	APLEN8W/840	APLEN8W/830
Potencia nominal	8 W		
Tensión nominal	220-240 V		
Frecuencia de red	50/60 Hz		
Corriente nominal	-		
Corriente de encendido IP	-		
Factor de potencia	> 0,90		
Distorsión armónica total	-		
Driver	Interno		
Regulable	No		
Protección sobretensiones	-		
Clase de protección	I		

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	600 lm	600 lm	576 lm
Eficacia luminosa	-		
Temperatura de color	6000K	4000K	3000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	SMD2835		
Índice de reproducción cromática Ra	>80		
Libre de flickering	No		
Ángulo de apertura	120°		
UGR	-		
Módulo LED sustituible	No reemplazable		
Con fuente de luz	Sí		



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	170 mm
B Alto	45 mm
C Ancho	80 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	ABS
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior/Interior
Ajustable	-
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 15/02/2025

