

# FICHA TÉCNICA MARINA



## APLICACIONES

- Iluminación de caminos peatonales en jardines y parques: Ideal para delimitar y alumbrar senderos, caminos de jardín o zonas de paso en parques, mejorando la seguridad y la orientación durante la noche.
- Balizamiento de zonas de terraza o patios: Se puede utilizar para marcar los límites de una terraza, patio o zona de estar exterior, proporcionando una luz suave y ambiental a nivel del suelo.
- Alumbrado decorativo en parterres y zonas ajardinadas: Perfecta para resaltar elementos paisajísticos como plantas bajas, arbustos o pequeñas estructuras en el jardín, creando puntos de interés visual.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Versatilidad de fuente de luz gracias a su casquillo E27.
- IP54
- 5 años de garantía.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Baliza o bolardo de exterior con un diseño clásico, reminiscente de una farola tradicional. El uso del casquillo E27 permite elegir entre una vasta gama de bombillas LED con diferentes potencias, temperaturas de color (luz cálida, neutra o fría) y ángulos de apertura, adaptando la iluminación a las necesidades específicas de cada aplicación. La tecnología LED asegura un bajo consumo energético y una larga vida útil.
- Este diseño está pensado para ser montado en exteriores, gracias a su IP54 proporcionando iluminación ambiental y decorativa.
- Tiene la posibilidad de extender su altura 300 mm más, con la referencia DECMAR1EXT.

DATOS ELÉCTRICOS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Referencia              | DECMAR2E27 |
| Casquillo               | E27        |
| Potencia nominal máxima | 20 W       |

DIMENSIONES Y PESO

|                    |        |
|--------------------|--------|
| A Largo            | 171 mm |
| B Ancho            | 167 mm |
| C Alto             | 574 mm |
| Peso del producto  | -      |
| Longitud del cable | -      |

MATERIAL Y COLORES

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Color del producto  | Negro      |
| Color de la carcasa | Negro      |
| Color de cobertura  | -          |
| Material del cuerpo | Aluminio   |
| Material cobertura  | PC+ Vidrio |
| Contenido mercurio  | 0,0 mg     |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20+40 °           |
| Temperatura de almacenamiento             | -40+70 °           |
| Tipo de conexión                          | Cable, 3 polos     |
| Tipo de protección                        | IP54               |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK 06              |
| Tipo de montaje                           | Superficie         |
| Ubicación de montaje                      | Suelo /sobremuro   |
| Entorno de aplicación                     | Exterior /Interior |
| Ajustable                                 | No                 |
| Vida útil                                 | -                  |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 15/02/2025.

