

FICHA TÉCNICA

Pantalla Estanca Polivalente SIKa



APLICACIONES


- Industria alimentaria: donde la higiene es fundamental y las pantallas deben resistir la limpieza con agua y productos químicos.
- Aparcamientos: donde las pantallas están expuestas a la intemperie y a la suciedad.
- Almacenes: donde el polvo y la suciedad pueden acumularse en las pantallas.
- Talleres: donde las pantallas pueden estar expuestas a salpicaduras de líquidos y polvo.
- Exteriores: para iluminar zonas como jardines, terrazas o fachada.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz con distribución homogénea.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Requieren menos mantenimiento que las pantallas convencionales, ya que no se ensucian ni se corroen con tanta facilidad.
- Con protección IP65 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK08, ideal para entornos exigentes.
- Más seguras que las pantallas convencionales, ya que reducen el riesgo de cortocircuitos y otros problemas eléctricos.
- Conexión rápida y fácil gracias al cable de 20 cm



Referencia	PETPN118
------------	-----------------

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	660 mm
B Alto	85 mm
C Ancho	95 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	20 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	Translúcido
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	ABS
Contenido mercurio	-

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	-

Alimentación: 1 extremo, colocar fusible en portacebador. 2 extremos, no colocar fusible.

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 23/06/2025.

