


FICHA TÉCNICA

Foco LED Carril SAM Trifásico



APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfecto para resaltar obras de arte, estanterías, vitrinas o elementos decorativos.
- Iluminación de ambiente: Ideal para crear ambientes cálidos y acogedores en salas de estar, comedores o dormitorios.
- Iluminación comercial: Adecuado para tiendas, escaparates y galerías de arte, donde se requiere una iluminación precisa y ajustable.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento UGR <17
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Resistencia a impactos IK08
- Este modelo incluye una óptica ajustable de 24° a 60° que permite direccionar la luz con precisión, siendo ideal para escaparates, vitrinas y espacios de atención al público.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FCTNS40WCCT	FCTBS40WCCT
Potencia nominal	40W · 26W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	-	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	-	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Interno	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	-	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	4800 lm	3120 lm
Eficacia luminosa	-	
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)	
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)	
Chip	-	
Índice de reproducción cromática Ra	>0,95	
Libre de flickering	No	
Ángulo de apertura	24° a 60°	
UGR	<13	
Módulo LED sustituible	No reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	





DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø110 mm
B Alto	87 mm
C Ancho	195mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE


Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Carril Trifásico
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Carril Trifásico
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 20/06/2025.

Accesorios en la siguiente pág.



Accesorios



Carril · Linear Spotlight · Linéaire Rail

Ref.	Acabado	Carril	AxBxC
CTN1		Trifásico SUPERFICIE	32x36 mm · 1 m
CTB1			
CTN2		Trifásico SUPERFICIE	32x36 mm · 2 m
CTB2			

	Ref.	Acabado	Nota	Carril
	UFCTN		Unión	Trifásico
	UFCTB		Flexible	
	URCTN		Unión	Trifásico
	URCTB		Rígida	
	UR90CTNI		Unión	Trifásico
	UR90CTBI		Rígida L	Izquierdo
	UR90CTND		Unión	Trifásico
	UR90CTBD		Rígida L	Derecho
	URTCTNI		Unión	Trifásico
	URTCTBI		Rígida T	Izquierdo
	URTCTND		Unión	Trifásico
	URTCTBD		Rígida T	Derecho
	URXCTN		Unión	Trifásico
	URXCTB		Rígida X	
	CFCTNMF		Máx. 1,5Kg	Adaptador
	CFCTBMF			Trifásico
	KIT-CTN		80 cm	Kit colgante
	KIT-CTB			Trifásico
	ALCTNI		Alimentador	Trifásico
	ALCTBI			Izquierdo
	ALCTND		Alimentador	Trifásico
	ALCTBD			Derecho