

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED VILNA 9W



APLICACIONES

- Iluminación doméstica: Perfectas para iluminar cualquier estancia del hogar, desde salones y dormitorios hasta cocinas y baños.
- Iluminación comercial: Ideales para iluminar tiendas, oficinas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales, creando ambientes atractivos y funcionales.
- Iluminación industrial: Se utilizan para iluminar almacenes, fábricas, naves industriales y otros espacios industriales, proporcionando una luz potente y eficiente.
- Iluminación exterior: Perfectas para iluminar jardines, terrazas, patios, caminos y fachadas, creando ambientes seguros y acogedores.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las bombillas incandescentes tradicionales.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las bombillas LED inteligentes representan un avance significativo en la iluminación del hogar y espacios comerciales, combinando la eficiencia de la tecnología LED con la comodidad del control inteligente.
- Estas bombillas se caracterizan por su larga vida útil, su bajo consumo energético, su encendido instantáneo y su variedad de formas, tamaños y temperaturas de color. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde iluminación doméstica hasta iluminación industrial y comercial.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	SMBE27S9WRGB
Potencia nominal	9 W
Tensión nominal	100-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	-
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	RGB+CCT
Tono de luz (denominación)	RGB+CCT
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	210°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí





DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø60 mm
B Alto	100 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	Glaseado
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

