

FICHA TÉCNICA

Linterna plegable



APLICACIONES

- Actividades al aire libre: Perfectas para camping, senderismo, pesca, ciclismo o cualquier otra actividad nocturna en la que necesites una fuente de luz portátil y compacta.
- Uso doméstico: Ideales para tener en casa en caso de cortes de luz, para buscar objetos en la oscuridad o para realizar pequeñas reparaciones en lugares de difícil acceso.
- Emergencias: Útiles en situaciones de emergencia, como averías en el coche, búsqueda de personas en la oscuridad o señalización en caso de necesidad.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Batería recargable.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- Ocupa muy poco espacio.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Las linternas plegables son dispositivos de iluminación portátiles que se caracterizan por su capacidad de plegarse o retraerse, lo que las hace muy compactas y fáciles de transportar. Están diseñadas para proporcionar una fuente de luz práctica y versátil en una variedad de situaciones.
- Estas linternas suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su diseño plegable las hace ideales para llevar en el bolsillo, en la mochila o en el coche, ocupando muy poco espacio.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	UT407
Potencia nominal	5+3 W
Tensión nominal	-
Frecuencia de red	-
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	-
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	400+200 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	5000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frio
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	-
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	-
B Alto	-
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Azul
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	ABS
Material del cuerpo	ABS
Material cobertura	ABS
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	-
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	-
Ajustable	-
Vida útil	-

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

