

FICHA TÉCNICA

Linterna frontal cabeza



APLICACIONES

- Actividades al aire libre: Perfectas para senderismo, camping, pesca, ciclismo, escalada o cualquier otra actividad nocturna en la que necesites tener las manos libres.
- Trabajos manuales: Ideales para trabajos en espacios oscuros o de difícil acceso, como reparaciones en el hogar, trabajos en el coche o en la construcción.
- Emergencias: Útiles en situaciones de emergencia, como cortes de luz, averías en el coche o búsqueda de objetos en la oscuridad.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Batería recargable.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- Cinta elástica.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Las linternas frontales de cabeza son dispositivos de iluminación portátiles que se sujetan a la cabeza mediante una cinta ajustable. Están diseñadas para proporcionar una fuente de luz manos libres, lo que las hace ideales para una amplia variedad de actividades en entornos oscuros o con poca luz.
- Estas linternas suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su diseño compacto y ligero las hace cómodas de llevar y usar durante largos períodos de tiempo.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	UT421
Potencia nominal	5 W
Tensión nominal	-
Frecuencia de red	-
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	-
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	220 Lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	3000K+5000K
Tono de luz (denominación)	-
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	-
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	-
B Alto	--
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Azul
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	ABS
Material del cuerpo	ABS
Material cobertura	ABS
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	-
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	-
Ajustable	-
Vida útil	-

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

